Fassadendübel SDF-KB-8V

Anwendungsbereich

> Verankerung von Anbauteilen aus Metall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach EAD 330284-00-0604

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> Geringer Bohrlochdurchmesser
> Thermische und galvanische Trennung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der Dübelhülse

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die ETA-15/0387. Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über Auszugsversuche am Bauwerk zu ermitteln.

Querverweise

Akku-Schrauber ASCM QSW
Akku-Bohrhammer ABH
Hammerbohrer SDS plus®
Steckschlüsseleinsatz SW10
Werkzeuggürtel
Reinigungsbürste
Ausblaspumpe
Korrosionsschutzspray

Zulässige Lasten*	
Zugtragfähigkeit $N_{Rk,p}$ in Beton < C16/20	1,79 kN
Zugtragfähigkeit $N_{Rk,p}$ in Beton ≥ C16/20	2,58 kN
Mauerziegel Mz 28-1,8, NF	0,71 kN
Kalksandvollstein KS, NF 20-2,0	0,57 kN
Quertragfähigkeit $V_{Rk,s}$	
Stahlschraube (γMs = 1,25)	4,24 kN
Biegemoment $M_{Rk,s}$	
Stahlschraube (γMs = 1,25)	6,56 Nm
*Gültig für Temperaturbereich 30–50 °C / 50–80 °C	

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk



Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Befestigungsdicke t_{fix} ≤ [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)						
SDF-KB-8Vx60-V	60	10	100		8570060430	4061245019048
SDF-KB-8Vx80-V	80	30	100		8570080430	4061245019024

Weitere Längen
auf Anfrage erhältlich

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau