

Bohrschraube JT3-2H-(40/80)-6,0/6,0



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
 Akku-Schrauber ASCM QSW
 Schraubenhaltevorsatz SH2

Anwendungsbereich

- > Distanzbefestiger zur Verschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen auf Kassettenstegen mit Überdämmung
- > Befestigung von Lisenen auf überdämmten Kassettenstegen
- > Auch für die Befestigung von schubweichen Fassadenbekleidungen geeignet
- > Für Überdämmungen von 40 und 80 mm

Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Spezielle Gewindegeometrie ermöglicht eine Demontage der Schraube
- > Kein Vorbohren der Außenschale notwendig

Anwendungen



Technische Daten

SW8	6,0	1/min max. 1300
DC t+t 1,5 + 2x1,0	E16	Rostfrei STAINLESS STEEL

Zertifizierungen

Z-14.1-421 ISOVER	Z-14.1-466 ROCKWOOL	Z-14.1-843 URSA
----------------------	------------------------	--------------------

Produktvideo




Montageanleitung




Produkt im Online-Shop




Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Für Überdämmung [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E16, Ø 16 mm						
JT3-2H-40-6,0/6,0x64 E16	64	40	100		3594011351	4061245041001
JT3-2H-80-6,0/6,0x104 E16	104	80	100		3594211351	4061245040998