

**NEU** TD-Zentrierhülsen S (Gleitpunkt)**Querverweise**

JT3-LT-TD-3-5,5  
 JT4-LT-TD-3-5,5  
 Akku-Schrauber ASCM QSW  
 LT/STS Tool

**Anwendungsbereich**

- > Zur Befestigung von Fassadenbekleidung in Kombination mit LT-TD-Schrauben mit 16 mm Kopfdurchmesser
- > Zur Ausbildung von Gleitpunkten

**Eigenschaften**

- > Kunststoff, schwarz eingefärbt
- > UV-beständig
- > Schnappfüße
- > Dünner Hülsenrand (0,3 mm)

**Vorteile**

- > Kein Zerkratzen der Plattenoberfläche
- > Keine Beeinträchtigung der Dilatation in alle Richtungen

**Hinweis**

Die Verwendbarkeit der Hülsen und LT-Schrauben ist mit dem jeweiligen Plattenhersteller abzustimmen. Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

**Anwendungen****Montageanleitung****Produkt im Online-Shop**

Bestellbezeichnung	Vorbohr- durchmesser [mm]	max. Plattendicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
EJOT Zentrierhülse TD Ø 11/8 S	11,0	8,0	500		3010018700	4061245114736