

T-FAST® šroub do dřeva JW2-STR



Odkazy

Bit Torx TX
 Aku. utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > Upevnění nepředvrtaných nebo předvrtaných součástí ze dřeva, materiálů na bázi dřeva a předvrtaných a předem osazených ocelových součástí na nepředvrtané nebo předvrtané součásti z dřevěného masivu, konstrukčních hranolů (KVH), lepených vrstvených hranolů (BSH), lepeného vrstveného dřeva (LVL) ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti


- > Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná, tloušťka vrstvy 5 µm
- > Zápustná hlava s frézovacími žebry na spodní straně usnadňuje zapuštění hlavy do úrovně s povrchem
- > Částečný závit s frézovacími žebry na přechodu na část bez závitu pro snížení utahovacího momentu a ulehčení zašroubování
- > Optimalizovaná geometrie závitu pro extrémně rychlé zašroubování
- > Speciální špička zajišťuje rychlé proniknutí do dřeva

JW2-STR-4x35/24-V TX20


EJOT
 šroub do dřeva
 zušlechťená ocel
 zápustná hlava s drážkou TX a frézovacími žebry
 vnější průměr závitu [mm]
 délka šroubu [mm]
 délka závitu [mm]
 pozinkovaný povrch
 Torx TX20

T-FAST

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _n [mm]	Drážka	Balení [kusů]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
Ø 4,0									
T-FAST JW2-STR-4,0x35/24-V TX20	4,0	35	24	8,0	TX20	500		3820000001	4061245071107
T-FAST JW2-STR-4,0x40/24-V TX20	4,0	40	24	8,0	TX20	500		3820000002	4061245071367
T-FAST JW2-STR-4,0x50/30-V TX20	4,0	50	30	8,0	TX20	500		3820000003	4061245071374
T-FAST JW2-STR-4,0x60/36-V TX20	4,0	60	36	8,0	TX20	500		3820000004	4061245071381
T-FAST JW2-STR-4,0x70/42-V TX20	4,0	70	42	8,0	TX20	500		3820000005	4061245071398
Ø 4,5									
T-FAST JW2-STR-4,5x50/30-V TX20	4,5	50	30	9,0	TX20	500		3820000006	4061245071404
T-FAST JW2-STR-4,5x60/36-V TX20	4,5	60	36	9,0	TX20	500		3820000007	4061245071411
T-FAST JW2-STR-4,5x70/42-V TX20	4,5	70	42	9,0	TX20	500		3820000008	4061245071428
T-FAST JW2-STR-4,5x80/48-V TX20	4,5	80	48	9,0	TX20	250		3820000009	4061245071435
Ø 5,0									
T-FAST JW2-STR-5,0x50/30-V TX25	5,0	50	30	10,0	TX25	500		3820000010	4061245071442
T-FAST JW2-STR-5,0x60/36-V TX25	5,0	60	36	10,0	TX25	500		3820000011	4061245071459
T-FAST JW2-STR-5,0x70/42-V TX25	5,0	70	42	10,0	TX25	250		3820000012	4061245071466
T-FAST JW2-STR-5,0x80/48-V TX25	5,0	80	48	10,0	TX25	250		3820000013	4061245071473
T-FAST JW2-STR-5,0x90/54-V TX25	5,0	90	54	10,0	TX25	250		3820000014	4061245071480
T-FAST JW2-STR-5,0x100/60-V TX25	5,0	100	60	10,0	TX25	250		3820000015	4061245071497
Ø 6,0									
T-FAST JW2-STR-6,0x60/36-V TX30	6,0	60	36	12,0	TX30	500		3820000016	4061245071503
T-FAST JW2-STR-6,0x80/48-V TX30	6,0	80	48	12,0	TX30	250		3820000017	4061245071510
T-FAST JW2-STR-6,0x100/60-V TX30	6,0	100	60	12,0	TX30	250		3820000018	4061245071527
T-FAST JW2-STR-6,0x120/70-V TX30	6,0	120	70	12,0	TX30	250		3820000019	4061245071534
T-FAST JW2-STR-6,0x140/70-V TX30	6,0	140	70	12,0	TX30	250		3820000020	4061245071541
T-FAST JW2-STR-6,0x160/70-V TX30	6,0	160	70	12,0	TX30	100		3820000021	4061245071558
T-FAST JW2-STR-6,0x180/70-V TX30	6,0	180	70	12,0	TX30	100		3820000022	4061245071565
T-FAST JW2-STR-6,0x200/70-V TX30	6,0	200	70	12,0	TX30	100		3820000023	4061245071572
T-FAST JW2-STR-6,0x220/70-V TX30	6,0	220	70	12,0	TX30	100		3820000024	4061245071589
T-FAST JW2-STR-6,0x240/70-V TX30	6,0	240	70	12,0	TX30	100		3820000025	4061245071596
T-FAST JW2-STR-6,0x260/70-V TX30	6,0	260	70	12,0	TX30	100		3820000026	4061245071602