

Narážecí kotva LA+



Odkazy

Montážní nástroj
Aku vrtací kladivo

Oblast použití

- > Závěsné systémy
- > Potrubní vedení
- > Rozvody vzduchotechniky
- > Kotvení spinklerů
- > Kabelové lávky
- > Stroje
- > Konzoly
- > Závěsné stropy

Vlastnosti

- > Ocel galvanicky pozinkovaná
- > Narážecí kotva s ETA, ideální pro závěsné systémy
- > Narážecí kotva pro montáž pomocí montážního nástroje
- > Vnitřní závit pro metrické šrouby a závitové tyče
- > Vhodná délka závitového čepu je 1–1,5 x velikost kotvy + tloušťka připojovaného dílu
- > Krátká kotevní hloubka usnadňuje vrtací práce a montáž nad hlavou
- > Vhodná pro rozvody stabilních hasicích zařízení
- > Pro suché vnitřní prostory

Dovolené zatížení



beton bez trhlin C20/25	N_{Rec}	V_{Rec}
LA+6	1,9 kN	1,7 kN
LA+8	3,6 kN	3,1 kN
LA+10	4,8 kN	4,5 kN
LA+12	6,3 kN	7,3 kN

Certifikace



Podklady pro kotvení

- Posouzený pro
- > beton s trhlinami
 - > beton bez trhlin
- Také vhodná pro
- > přírodní kámen
 - > cihelné zdivo



Označení výrobku	Závit [mm]	Délka L [mm]	Průměr d_0 [mm]	Hloubka otvoru h_1 [mm]	Délka závitů f [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
LA+ 6	M6	25	8	27	11	100		9 650 070 050	4061245003801
LA+ 8	M8	30	10	32	13	100		9 650 070 052	4061245003795
LA+ 10	M10	40	12	43	16	50		9 650 070 054	4061245003788
LA+ 12	M12	50	15	54	23	50		9 650 070 056	4061245003771