


EJOT® samovrtný šroub JT2-12-6,3

**Oblast použití**

- > Upevnění ocelových plechů na ocelové nosné konstrukce 4–10 mm

Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Těsnicí podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnicí podložka předmontovaná

Použití**Technické údaje****Odkazy**

Ořech se stopkou
Aku utahovačka ASCS 6.3

Certifikace

| Označení výrobku | Délka [mm] | Průměr [mm] | Svěrná tloušťka [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| bez těsnicí podložky | | | | | | | |
| JT2-12-6,3x35 | 35 | 6,3 | 0 - 13 | 500 | | 3 595 600 614 | 4061245049786 |
| JT2-12-6,3x50 | 50 | 6,3 | 0 - 28 | 500 | | 3 595 800 614 | 4061245049700 |
| těsnicí podložka V16, Ø 16 mm | | | | | | | |
| JT2-12-6,3x35-V16 | 35 | 6,3 | 0 - 10 | 250 | | 3 595 621 614 | 4061245049755 |
| JT2-12-6,3x50-V16 | 50 | 6,3 | 0 - 25 | 250 | | 3 595 821 614 | 4061245049694 |

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku.