

EJOT® kotva lešení JZ3-GU-6,3



Odkazy

Ořech se stopkou
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Vrtáky HSS
 Tabulka předvrtání
 Závěsná matice GU M14

Oblast použití

- > Pro upevnění do oceli ≥ 2 mm
- > Pro upevnění do hliníku ≥ 3 mm


Vlastnosti

- > Nerez A2
- > Skládá se ze závitového pouzdra GU a závitotvorného šroubu JZ3

Upozornění

Kotvy lešení EJOT mohou být zatíženy pouze ve směru osy šroubu. Je nutné dodržovat příslušné předpisy a normy. Kotvy lešení se nesmí upevňovat na prvky fasádních obkladů, ale pouze přímo na nosnou konstrukci nebo na podkonstrukci, pokud je tato dostatečně dimenzována.

Technické údaje


**Charakteristické hodnoty únosnosti
 v konstrukci z oceli S 235 Jxx (St 37)**

Toušťka konstrukce [mm]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	$\geq 7,0$
Průměr předvrtání [mm]	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,7
$N_{R,k}^*$ [kN]	3,6	6,0	8,8	11,6	13,4	13,4

* v souladu s posouzením ETA-10/0200 pro šrouby

Označení výrobku	Využitelná délka [mm]	Délka [mm]	Průměr [mm]	Závitové pouzdro [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JZ3-GU-6,3x15-E16	15	38	6,3	M14x1,5	50		9 401 111 311	4061245013329
JZ3-GU-6,3x30-E16	30	50	6,3	M14x1,5	50		9 401 211 311	4061245013312
JZ3-GU-6,3x45-E16	45	64	6,3	M14x1,5	50		9 401 511 311	4061245032207
JZ3-GU-6,3x70-E16	70	90	6,3	M14x1,5	50		9 401 911 311	4061245013299
JZ3-GU-6,3x80-E16	80	100	6,3	M14x1,5	50		9 402 011 311	4061245013282
JZ3-GU-6,3x95-E16	95	115	6,3	M14x1,5	50		9 402 111 311	4061245013275
JZ3-GU-6,3x105-E16	105	125	6,3	M14x1,5	50		9 402 211 311	4061245013268
JZ3-GU-6,3x130-E16	130	150	6,3	M14x1,5	50		9 402 411 311	4061245013251
JZ3-GU-6,3x155-E16	155	175	6,3	M14x1,5	50		9 402 611 311	4061245013244
JZ3-GU-6,3x180-E16	180	200	6,3	M14x1,5	50		9 402 811 314	4061245013237
JZ3-GU-6,3x200-E16	200	230	6,3	M14x1,5	50		9 402 911 314	4061245013220