

EJOT® fasádní hmoždinka SDF-S-14A



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Antikorozní sprej
 Příklepové vrtáky SDS plus
 Bit Torx

Oblast použití

- > Kotvení fasádních dřevěných nebo kovových prvků
- > Pro vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 020
- > Vhodná pro upevnění bran, dveří, oken, dřevěných hranolů

Vlastnosti

- > Zápustná hlava
- > Posouzená pro všechny běžné stavební materiály
- > Spolehlivé kotvení v problematických stavebních materiálech díky optimalizované rozpěrné části
- > Spolehlivé kotvení díky radiálnímu rozepření
- > Identifikace podle odlišného zbarvení pouzdra hmoždinky
- > Dvojitě zajištění proti pootočení pro spolehlivou montáž

Upozornění

Při navrhování a aplikaci výrobku postupujte podle evropského technického posouzení ETA-15/0027. Vrtání do děrovaných a dutinových materiálů a do pórobetonu bez příklepu.

Charakteristická zatížení*


zatížení v tahu $N_{Rk,D}$ v betonu > C12/15	8,50 kN
plné cihly Mz 20-1,8, NF	5,50 kN
vápenopískové tvárnice KS, 2 DF 20-2,0	6,00 kN
vápenopískové tvárnice KS, 8 DF 20-1,8	7,00 kN
plné cihly V, 3 DF	3,00 kN
děrované cihly HLz, 2 DF 28-1,2	2,00 kN
děrované vápenopískové tvárnice KSL, 8 DF 16-1,4	2,50 kN
děrované bloky z lehčeného betonu Hbl, 12 DF	2,00 kN
pórobeton $f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2$	1,20 kN
pórobeton $f_b \geq 4 \text{ N/mm}^2$	2,50 kN
pórobeton $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$	3,50 kN
smyková zatížení $V_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	21,7 kN
hmoždinka s nerezovým šroubem A4	25,3 kN
ohybový moment $M_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	62,5 Nm
hmoždinka s nerezovým šroubem A4	72,9 Nm

*Platí pro rozsah teplot 30-50 °C / 50-80 °C


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Upevňovaná tloušťka t_{ix} ≤ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
hmoždinky se šrouby z pozinkované (bez Cr⁶⁺) oceli (V)							
SDF-S-14Ax120-V	120	14	50	50	8 591 120 430	4061245018638	
SDF-S-14Ax140-V	140	14	70	50	8 591 140 430	4061245018621	
SDF-S-14Ax160-V	160	14	90	50	8 591 160 430	4061245018614	
SDF-S-14Ax180-V	180	14	110	50	8 591 180 430	4061245018607	
SDF-S-14Ax200-V	200	14	130	50	8 591 200 430	4061245018591	
SDF-S-14Ax220-V	220	14	150	50	8 591 220 430	4061245018584	
SDF-S-14Ax240-V	240	14	170	25	8 591 240 430	4061245018577	
SDF-S-14Ax260-V	260	14	190	25	8 591 260 430	4061245018560	
SDF-S-14Ax280-V	280	14	210	25	8 591 280 430	4061245018553	
SDF-S-14Ax300-V	300	14	230	25	8 591 300 430	4061245018546	
SDF-S-14Ax320-V	320	14	250	25	8 591 320 430	4061245018539	
SDF-S-14Ax340-V	340	14	270	25	8 591 340 430	4061245018522	
SDF-S-14Ax360-V	360	14	290	25	8 591 360 430	4061245018515	