

## EJOT® šroub do betonu JC2-IT



## Odkazy

Čistící kartáče  
 Vyfukovací pumpička  
 Opasek na nářadí  
 Příklepové vrtáky SDS plus  
 Aku vrtací kladio  
 Aku rázová utahovačka  
 Ořech se stopkou

## Oblast použití

- > Potrubní objímky
- > Profilové lišty
- > Kotvení sprinklerů


## Podklady pro kotvení

- Schválený pro
- > beton s trhlinami
  - > beton bez trhlin
  - > panely Spiroll
- Také vhodný pro
- > cihelné zdivo
  - > vápenopískové bloky


## Vlastnosti

- > ocel galvanicky pozinkovaná
- > Šestihranná hlava SW13 s vnitřním závitem M8 / M10
- > Šroub do betonu pro beton s trhlinami a bez trhlin s ETA
- > Samořezná šroubovací kotva s posouzením pro průvlačnou montáž
- > Bez rozpěrných sil, montáž s malou osovou vzdáleností a vzdáleností od okraje
- > Plně demontovatelný
- > Pro suché vnitřní prostory

## Technické údaje



## Certifikace



Jmenovité hodnoty	Dovolené zatížení beton bez trhlin C20/25							Dovolené zatížení beton s trhlinami C20/25		
	Typ	$d_1$ [mm]	Utahovací šestihran [mm]	$d_0$ [mm]	$h_{ef}$ [mm]	$T_{inst}$ [Nm]	$N_{Rec}$ [kN]	$V_{Rec}$ [kN]	$N_{Rec}$ [kN]	$V_{Rec}$ [kN]
ETA-17/0835 – posouzení podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnění v betonu										
JC2-IT 6	9	SW13	6	42,5	14	4,5	5,6*	2,1	4,5	
ETA-18/0221 – posouzení podle ETAG 001 díl 6 pro vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu										
JC2-IT 6	9	SW13	6	31,9	14	1,4	4,3	1,4	3,1	

\*Způsob selhání = selhání oceli

Označení výrobku	L [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$h_{nom}$ [mm]	$h_1$ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
ETA-17/0835 – posouzení podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnění v betonu								
JC2-IT 6x60 M8/M10	60	5	55	65	50		9 650 071 509	4061245005935
ETA-18/0221 – posouzení podle ETAG 001 díl 6 pro vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu								
JC2-IT 6x45 M8/M10	45	5	40	50	50		9 650 071 504	4061245005928
JC2-IT 6x60 M8/M10	60	20	40	50	50		9 650 071 509	4061245005935