

EJOT® samovrtný šroub JT3-2H-4,8



Odkazy

Ořech se stopkou
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových a hliníkových plechů a sendvičových panelů
- > Vhodný pro montáž utahovačkou EJOFAST® JF


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro upevnění podélných spojů
- > Samostatné nebo v zásobníku




EJOFAST® utahovačka JF
také k zapůjčení

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 14, Ø 14 mm							
JT3-2H-4,8x19-E14	19	4,8	0 - 4	500		3 591 977 351	4061245015590
těsnící podložka E 14, Ø 14 mm, v zásobníku							
JT3-2H-4,8x19-E14 v zásobníku	19	4,8	0 - 4	500		3 380 209 000	4061245016566
* počet šroubů v zásobníku 25							
Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL							