

## EJOT® samovrtný šroub JT3-2H-Plus-5,5



### Odkazy

Ořech se stopkou  
Aku utahovačka ASCS 6.3


### Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových a hliníkových profilovaných plechů
- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů na kazetové stěny
- > Pro ocelové nosné konstrukce vyšší pevnosti do S450GD


### Vlastnosti

- > Nerezavějící ocel A2/A4 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro upevnění podélných spojů

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
<b>JT3 z nerezí A2 s těsnící podložkou E16, Ø 16 mm</b>							
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16	25	5,5	0 - 7	500		3 592 211 391	4061245015552
JT3-2H-Plus-5,5x35-E16	35	5,5	0 - 16	500		3 592 511 391	4061245015514
<b>JT6 z nerezí A4 s těsnící podložkou E16, Ø 16 mm</b>							
JT6-2H-Plus-5,5x25-E16	25	5,5	0 - 7	500		3 592 281 991	4061245015521
<b>Upozornění: Další délky na objednávku. K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL</b>							