

DEKTITE® Combo

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění potrubí na střechách z vlnitého plechu a cementovláknitých vlnitých desek
- > K dodatečnému utěsnění potrubí

Přednosti

- > Dokonalé utěsnění na střeše a fasádě
- > Umožňuje dilataci potrubí
- > Zabraňuje vzniku únavových trhlin
- > Ideální pro opravy již existujících potrubních systémů
- > Integrovaný šev k rozdělení manžety
- > Spony pro opětovné spojení manžety jsou součástí balení

Potřebné příslušenství

- 1 kartuše těsnícího tmelu EJOPLAST
- 1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 - případně sada rozpěrných trhacích nýtů ALU 5,2x20,5

Upozornění

U cementovláknitých desek použijte rozpěrné trhací nýty. V případě dodatečného utěsnění čtěte návod na montáž Dekтите® Retrofit. Výška vlny max. 45 mm.



1. Dekтите® přizpůsobte průměru potrubí.




2. Dekтите® vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.



3. Naneste těsnící tmel.



4. Dekтите® vytvarujte podle profilovaného plechu.



5. Dekтите® upevněte pomocí samovrtných šroubů nebo rozpěrných trhacích nýtů.

| Označení výrobku | Pro průměr potrubí [mm] | Základna [mm] | Sklon střechy [°] | Velikost kartuše [ml] | Počet šroubů [ks] | Balení [ks] | Cena/1 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| DC 101B | 5 - 60 | 139 x 139 | 0 - 40 | 80 | 8 | 1 | | 8 201 104 700 | 9316867008570 |
| DC 103B | 5 - 127 | 218 x 218 | 0 - 40 | 80 | 16 | 1 | | 8 201 304 700 | 9316867008617 |
| DC 104B | 75 - 175 | 285 x 285 | 0 - 40 | 80 | 20 | 1 | | 8 201 404 700 | 9316867008648 |
| DC 106B | 125 - 230 | 365 x 365 | 0 - 40 | 80 | 28 | 1 | | 8 220 304 700 | 9316867008693 |
| DC 107B | 150 - 280 | 454 x 454 | 0 - 40 | 310 | 32 | 1 | | 8 230 304 700 | 9316867008723 |
| DC 109B | 240 - 503 | 685 x 685 | 0 - 40 | 310 | 40 | 1 | | 8 250 304 700 | 9316867050203 |
| DC 110B | 350 - 760 | 995 x 965 | * | 310 | 70/10 | 1 | | 8 270 004 700 | 9316867050739 |

*velikost výřezu 350 - 500 mm: max. 30°; velikost výřezu 500 - 760 mm: max. 15°

Upozornění: Všechna provedení k dodání také v šedé (EPDM) nebo červené (silikon) barvě.

Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DC 101B - sada