

## Samovrtný šroub JT4-3H/5-5,5x19

## Samovrtný šroub JT9-3H/5-5,5x19



**Odkazy** **strana**  
Ořech se stopkou 90

### Oblast použití

- > K vytvoření kluzných a pevných bodů u podkonstrukcí odvětrávaných fasád
- > Ke spojení předvrtaných nerezových nebo hliníkových konzol a hliníkových profilů
- > Pro kombinace dílců tloušťky 3,1 – 5,0 mm (dílec I + dílec II)

### Vlastnosti

- > Nerez A2 resp. A4

### Upozornění

Kombinace dílců zkoušeny s  $R_m$  (dílec II)  $\geq 190$ ,  $\geq 215$  a  $\geq 245$  N/mm<sup>2</sup>. Únosnosti jsou k dispozici ve všeobecném stavebním atestu (abP) P-BWU002-1980001.


### Možné kombinace dílců

dílec I [mm]	dílec II [mm]	$R_m$ nosný profil/ konzola
1,5 (nerezová ocel)	1,6	$\geq 190$ N/mm <sup>2</sup>
	2,0	
	2,4	
3,0 (hliník)	1,6	$\geq 190$ N/mm <sup>2</sup>
	2,0	

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
<b>JT4 z nerez A2</b>						
JT4-3H/5-5,5x19	19	5,5	500		7 380 540 300	4061245014289
<b>JT9 z nerez A4</b>						
JT9-3H/5-5,5x19	19	5,5	500		7 380 540 340	4061245014272