

## EJOFAST® samovrtný šroub JF3-2H-4,8



## Odkazy

Ořech se stopkou  
Aku utahovačka ASCS 6.3

## Oblast použití


- > Podélné spoje ocelových a hliníkových plechů a sendvičových panelů
- > Vhodný pro montáž utahovačkou EJOFAST® JF

## Vlastnosti


- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro upevnění podélných spojů
- > Bez smýkání špičky po povrchu
- > Šroubování bez špon\*
- > Samostatné nebo v zásobníku

\***Bez špon** znamená, že při vrtání ve srovnání s běžnými samovrtnými šrouby s vrtacím ostřím nevznikají žádné třísky nebo špony.

## Použití



## Technické údaje



## Certifikace



EJOFAST® utahovačka JF  
také k zapůjčení

| Označení výrobku  | Délka [mm] | Průměr [mm] | Svěrná tloušťka [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN           |
|---|------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>těsnící podložka E 14, Ø 14 mm</b>                         |            |             |                      |             |               |               |               |
| JF3-2H-4,8x19-E14   | 19         | 4,8         | 0 - 4                | 500         |               | 3 591 977 391 | 4061245015583 |
| <b>těsnící podložka E 14, Ø 14 mm, v zásobníku</b>            |            |             |                      |             |               |               |               |
| JF3-2H-4,8x19-E14 v zásobníku                                 | 19         | 4,8         | 0 - 4                | 500         |               | 3 385 009 000 | 4061245016559 |
| * počet šroubů v zásobníku 25                                 |            |             |                      |             |               |               |               |
| Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL |            |             |                      |             |               |               |               |