

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-FR-2-5,5



Odkazy

Bit Torx
EJOT FR Tool
EJOT FR Tool plast
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

Upevnění prvků a držáků na tenkostěnné kovové profily pro fotovoltaická zařízení:


- > Upevnění patek pro trapézové plechy, klipsů nebo předvrtaných lišt držáků na tenkostěnné ocelové nosné konstrukce (např. profilované plechy)
- > Upevnění pomocných plechů na profilované prvky

Vlastnosti


- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Bez smýkání špičky po povrchu
- > Šroubování bez špon*
- > Velmi dobré vlastnosti šroubového spoje
- > S plochou půlkulatou hlavou

***Bez špon** znamená, že při vrtání ve srovnání s běžnými samovrtnými šrouby s vrtacím ostřím nevznikají žádné třísky nebo špony.

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 11, Ø 11 mm							
JF3-FR-2-5,5x25-E11*	25	5,5	0 - 7	500		3 593 292 391	4061245015460

*JF6 z nerezí A4 na objednávku.