

## DEKTITE® EZi-Seal

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění potrubí na střeších z vlnitého plechu a cementovláknitých vlnitých desek

**Přednosti**

- > Nenasákavé povrchy s uzavřenou strukturou
- > Těsní pod stlačením i na mokřích plochách
- > Těsnící účinek je dosažen integrovaným těsnícím páskem bez použití těsnícího tmele
- > Umožňuje dilataci potrubí
- > Zabraňuje vzniku únavových trhlin

**Upozornění**

U cementovláknitých desek použijte rozpěrné trhací nýty. Výška vlny max. 45 mm.

**Potřebné příslušenství**

- 1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 - případně sada rozpěrných trhacích nýtů ALU 5,2x20,5




1. DEKTITE® přizpůsobte průměru potrubí.



2. Dektite® vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.



3. Dektite® vytvarujte podle profilovaného plechu.



4. Dektite® upevněte pomocí samovrtných šroubů nebo rozpěrných trhacích nýtů.

Označení výrobku	Pro průměr potrubí [mm]	Základna [mm]	Sklon střechy [°]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DFE 100 EZ	0 - 35	100 x 100	0 - 60	8	1		8 300 004 701	9316867051071
DFE 101 EZ	5 - 55	139 x 139	0 - 35	8	1		8 300 104 701	9316867051088
DFE 103 EZ	5 - 127	221 x 221	0 - 35	16	1		8 300 304 701	9316867051101
DFE 104 EZ	75 - 175	280 x 280	0 - 35	20	1		8 300 404 701	9316867051118
DFE 106 EZ	125 - 230	363 x 363	0 - 35	28	1		8 300 604 701	9316867051132
DFE 107 EZ	150 - 300	456 x 456	0 - 35	32	1		8 300 704 701	9316867051149
DFE 109 EZ	230 - 508	681 x 681	0 - 35	40	1		8 200 904 700	9316867051163

**Upozornění: Pro objednání manžety včetně šroubů uveďte za označení výrobku - sada. Např. DFE 100 EZ - sada**