

EJOPLAST těsnící tmel

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění potrubních manžet
- > Pro utěsnění spojů a malých otvorů

Vlastnosti

- > EJOPLAST je jednosložková těsnící hmota na základě kopolymeru kyseliny polykarbonové.
- > EJOPLAST má výbornou přilnavost na všech, pro tuto oblast obvyklých materiálech, jako je ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, dřevo, keramika, asfaltové pásy, beton, zdivo, omítka, plexisklo, obklady, střešní tašky, polyester, střešní lepenka atd.
- > Hladké, nepórézní plochy mohou být dokonce vlhké, zatímco pórézní plochy by měly být suché.
- > EJOPLAST může být čištěn běžnými čistícími prostředky ale ne rozpouštědly.
- > EJOPLAST vytvrzuje odpařováním rozpouštědel a díky rychlému ztuhnutí povrchové vrstvy je od počátku voděodolný. Povrch je za 20 - 30 minut (podle teploty) nelepivý, stejně tak okamžitě po kontaktu s vodou (např. při vyhlazování).
- > EJOPLAST zůstává trvale pružný.

Označení výrobku	Velikost kartuše [ml]	Barva	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
EJOPLAST 80 ml čirý	80	čirý	1		8 200 003 000	4061245047249
EJOPLAST 310 ml čirý	310	čirý	1		8 200 001 000	4061245013985
EJOPLAST EGOFLOTT pro Strip Flash	310	šedý	1		8 203 106 700	0742832835091