

EJOT® samovrtný šroub JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25



Odkazy

LT-XT Tool
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > Pro připevnění plochých hliníkových kompozitních panelů na hliníkovou podkonstrukci
- > Kombinovatelný se středícími pouzdry XT pro pevné (F) a kluzné (S) body

Vlastnosti

- > Nerez A2
- > Čočková hlava
- > Průměr hlavy 16 mm

Přednosti

- > Zakrytí oválných otvorů a předvrtaných otvorů velkého průměru
- > K dodání i v lakovaném provedení
- > Velmi plochá hlava pro estetický vzhled fasády
- > Jednoduchá montáž a spolehlivý pohyb desky díky optimalizovanému zápichu
- > Upraveno v osvědčení o zkoušce P-S 18 0447
- > Jednoduché odstranění ochranné fólie
- > Středící pouzdro chrání fasádní desky před poškrábáním
- > Přípravek pro nýty nebo vrtací přípravek není nutný
- > Řezný kroužek XT pod hlavou šroubu umožňuje při vytváření pevných spojů bez středícího pouzdra snadné odstranění ochranné fólie
- > Část šroubu bez závitů pod hlavou umožňuje po dotažení volné otáčení hlavy


Upozornění

Mějte prosím na zřeteli technické a montážní předpisy výrobce příslušných desek.

Použití



Technické údaje



Certifikace



Montáž systému XT: 1. středící pouzdro XT nasadíte do předvrtané fasádní desky; 2. středící pouzdro XT pomocí LT-XT-Tool roztočíte pro proříznutí ochranné fólie; 3. šroub LT-XT s LT-XT-Tool zašroubujete do nosného profilu; 4. ochrannou fólii z místa spoje odstráňte

Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
samovrtný šroub							
JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25 KD16	25	5,5	4,0	500		7 384 216 300	4061245044538

Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL

Označení výrobku	Průměr vnitřního otvoru [mm]	Průměr předvrtání [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
středící pouzdra							
středící pouzdro XT Ø 11/4 F	5,8	11,0	4,0	500		3 010 013 700	4061245044552
středící pouzdro XT Ø 11/4 S	8,4	11,0	4,0	500		3 010 014 700	4061245044545