

EJOT® samovrtný šroub JT2-3-4,8



Oblast použití

- > Upevnění ocelových plechů na ocelové nosné konstrukce do 2 mm
- > Podélné spoje ocelových profilovaných plechů
- > Vhodný pro montáž šroubovákem EJOFAST® JF

Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Samostatné nebo v zásobníku


Odkazy

Ořech se stopkou
 Aku utahovačka ASCS 6.3




EJOFAST® utahovačka JF
 také k zapůjčení

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
samostatné, bez těsnící podložky							
JT2-3-4,8x19	19	4,8	0 - 11	500		3 592 200 634	4061245015576
JT2-3-4,8x25	25	4,8	0 - 17	500		3 592 400 634	4061245050096
JT2-3-4,8x38	38	4,8	0 - 30	500		3 592 600 634	4061245050058
samostatné, těsnící podložka V14, Ø 14 mm							
JT2-3-4,8x19-V14	19	4,8	0 - 8	500		3 592 251 634	4061245036816
JT2-3-4,8x25-V14	25	4,8	0 - 14	500		3 592 451 634	4061245036823
JT2-3-4,8x38-V14	38	4,8	0 - 27	500		3 592 651 634	4061245050034
v zásobníku							
JT2-3-4,8x19-v zásobníku	19	4,8	0 - 11	500*		3 365 000 000	4061245016580

* počet šroubů v zásobníku 25.

Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL