

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-2-6,0



Odkazy

Odkazy	Strana
Ořech se stopkou SW8	169
Aku utahovačka ASCM QSW	161

Oblast použití

- > Upevnění prvků a držáků na tenkostěnné kovové profily pro fotovoltaická zařízení
- > Upevnění patek pro trapézové plechy, klipsů nebo předvrtaných lišt držáků na tenkostěnné ocelové podkladní konstrukce (např. profilované plechy)
- > Upevnění pomocných plechů na profilované prvky

Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnicí podložka z nerez
- > Těsnicí podložka předmontovaná
- > Bez smýkání špičky po povrchu
- > Zašroubování bez špon
- > Velmi dobrá přídržnost
- > Šroubování s redukcí špon
- > Samostatné nebo v zásobníku




Příklad použití


Upevnění deflektorů větru u fotovoltaických systémů na plochých střechách

EJOFAST


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
těsnicí podložka E 16, Ø 16 mm						
JF3-2-6,0x25 E16	25	0–7	500		3 595 511 391	4061245092317
JF3-2-6,0x40 E16	40	0–22	500		3 595 513 931	4061245094007
JF3-2-6,0x50 E16	50	0–32	500		3 595 512 931	4061245102290