

EJOT® samovrtný šroub JT2-2H-Plus-5,5



Odkazy

Ořech se stopkou
Aku utahovačka ASCS 6.3


Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových profilovaných plechů
- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 0,4 – 2,0 mm
- > Pro ocelové nosné konstrukce vyšší pevnosti do S450GD


Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Ochrana proti korozi EJOGUARD
- > Těsnící podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Zápich pod hlavou pro podélné spoje

Použití



Technické údaje



Certifikace



| Označení výrobku | Délka [mm] | Průměr [mm] | Svěrná tloušťka [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|--|------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| těsnící podložka V 16, Ø 16 mm | | | | | | | |
| JT2-2H-Plus-5,5x25-V16 | 25 | 5,5 | 0 - 9 | 500 | | 3 592 521 997 | 4061245015507 |
| Upozornění: K dodání i s podložkou E16. K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL | | | | | | | |