

EJOT® fasádní hmoždinka SDF-KB-8V



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Antikorozní sprej
 Příklepové vrtáky SDS plus
 Ořech se stopkou

Oblast použití

- > Pro kotvení kovových podkonstrukcí na plné zdivo a beton

Vlastnosti

- > Šestihhranná hlava s vylisovanou podložkou
- > Menší průměr vrtání
- > Šroub hmoždinky oddělen od podkladu
- > Identifikace podle odlišného zbarvení pouzdra hmoždinky

Upozornění

Při navrhování a aplikaci výrobku postupujte podle evropského technického posouzení ETA-15/0387.

Charakteristická zatížení*







zatížení v tahu $N_{Rk,D}$ v betonu \geq C16/20	4,50 kN
zatížení v tahu $N_{Rk,D}$ v betonu \geq C16/20	6,50 kN
plné cihly Mz 28-1,8, NF	2,50 kN
vápenopískové tvárnice KS, NF 20-2,0	2,00 kN
zatížení ve smyku $V_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	5,30 kN
ohybový moment $M_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	8,20 Nm

*Platí pro rozsah teplot 30-50 °C / 50-80 °C


Použití



Technické údaje

 SW10	 8 mm	 d_{nom} mm 8
 h_1 mm ≥ 60	 h_{nom} mm ≥ 50	 d_1 mm $\leq 8,5$

Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Upevňovaná tloušťka t_{fix} \leq [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
hmoždinky se šrouby z pozinkované (bez Cr⁶⁺) oceli (V)							
SDF-KB-8Vx60-V	60	8	10	100		8 570 060 430	4061245019048
SDF-KB-8Vx80-V	80	8	30	100		8 570 080 430	4061245019024
SDF-KB-8Vx100-V	100	8	50	50		8 570 100 430	4061245019000
SDF-KB-8Vx120-V	120	8	70	50		8 570 120 430	4061245018997
SDF-KB-8Vx140-V	140	8	90	50		8 570 140 430	4061245018980
SDF-KB-8Vx160-V	160	8	110	50		8 570 160 430	4061245018973
SDF-KB-8Vx180-V	180	8	130	50		8 570 180 430	4061245018966
SDF-KB-8Vx200-V*	200	8	150	50		8 570 200 430	4061245018959
SDF-KB-8Vx220-V*	220	8	170	50		8 570 220 430	4061245018942

* dodání na objednávku