

EJOT® samovrtný šroub JT4-LT-3-5,5x25



Odkazy

Středící pouzdro F
Středící pouzdro S
LT/STS Tool plast
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > K upevnění fasádních desek na hliníkové podkonstrukce 1,5-3,0 mm
- > Kombinovatelný se středícími pouzdry LT pro pevné a kluzné body

Vlastnosti

- > Nerez A2
- > Čočková hlava
- > Průměr hlavy 16 mm

Přednosti

- > Zakrytí oválných otvorů a předvrtaných otvorů velkého průměru
- > K dodání i v lakovaném provedení
- > Velmi plochá hlava pro estetický vzhled fasády
- > Spolehlivé zašroubování při použití LT-tool

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli technické a montážní předpisy výrobce příslušných desek.


Upozornění pro vytvoření kluzných bodů na fasádních deskách

Po úplném zašroubování povolte šroub o čtvrt otáčky, abyste uvolnili desku pro volný pohyb.

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JT4-LT-3-5,5x25 KD16	25	5,5	12	500		7 384 207 300	4061245014029

Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL