EJOT šroub Dabo® TKR-4,8 TX25



Oblast použití

> K upevnění střešních hydroizolací na nosné konstrukce z ocelového plechu ≥ 0,75 mm ≤ 1,5 mm, dřeva a deskových materiálů
> Pro kombinaci s talířovými podložkami EJOT

Vlastnosti

> Ocel zušlechtěná
> Climadur - jakostní povlak pro zlepšení korozní odolnosti (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)
> Na přání k dodání předmontované s talířovými podložkami HTK 2G 50xL pro montážní automat EJOT® ECOset HTK.
> Se zápustnou hlavou


Stanovení minimální délky pro kombinaci s kovovou talířovou podložkou	
ocelový plech	tloušťka izolantu + 20 mm
dřevo	tloušťka izolantu + 30 mm

Tabulky s kombinacemi šroubů s plastovými talířovými podložkami – u plastových talířových podložek




Montážní automat EJOT® ECOset HTK ZDARMA k zapůjčení V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
TKR-4,8x50 TX25	50	4,8	500		3 435 050 629	4061245047621
TKR-4,8x60 TX25	60	4,8	500		3 435 060 629	4061245047638
TKR-4,8x70 TX25	70	4,8	500		3 435 070 629	4061245047645
TKR-4,8x80 TX25	80	4,8	250		3 435 080 629	4061245047652
TKR-4,8x90 TX25	90	4,8	250		3 435 090 629	4061245047669
TKR-4,8x100 TX25	100	4,8	250		3 435 100 629	4061245047676
TKR-4,8x120 TX25	120	4,8	250		3 435 120 629	4061245047690
TKR-4,8x140 TX25	140	4,8	250		3 435 140 629	4061245047706

EJOT CZ, s.r.o. · Zděbradská 65 · 25101 Říčany - Jažlovice
tel.: +420 724 900 092 · info@ejot.cz · www.ejot.cz