

## EJOT šroub Dabo® SW 8 RT-4,8



### Oblast použití

- > K upevnění střešních hydroizolací na nosné konstrukce z ocelového plechu  $\geq 0,75 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$ , dřeva a deskových materiálů
- > Pro kombinaci s talířovými podložkami EJOT


### Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená
- > Povrchová úprava Climadur - jakostní povlak pro zlepšení korozní odolnosti (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)
- > S podpůrným závitem pro zajištění pochozího provedení


### Stanovení minimální délky pro

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| ocelový plech | tloušťka izolantu + 20 mm |
| dřevo         | tloušťka izolantu + 30 mm |

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



### Odkazy

Talířová podložka HTV 82/40  
 Talířová podložka HTE 82/40  
 Talířová podložka HTV 82/40 F  
 Upevňovací profil FP  
 Ořech se stopkou

| Označení výrobku | Délka [mm] | Průměr [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN           |
|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| SW8RT-4,8x80     | 80         | 4,8         | 250         |               | 3 477 100 629 | 4061245016481 |
| SW8RT-4,8x100    | 100        | 4,8         | 250         |               | 3 477 300 629 | 4061245016467 |
| SW8RT-4,8x120    | 120        | 4,8         | 250         |               | 3 477 500 629 | 4061245016443 |
| SW8RT-4,8x140    | 140        | 4,8         | 250         |               | 3 477 700 629 | 4061245016429 |
| SW8RT-4,8x160    | 160        | 4,8         | 100         |               | 3 477 900 629 | 4061245016405 |
| SW8RT-4,8x180    | 180        | 4,8         | 100         |               | 3 478 100 629 | 4061245016382 |
| SW8RT-4,8x200    | 200        | 4,8         | 100         |               | 3 478 300 629 | 4061245016368 |
| SW8RT-4,8x220    | 220        | 4,8         | 100         |               | 3 478 400 629 | 4061245016344 |
| SW8RT-4,8x240    | 240        | 4,8         | 100         |               | 3 478 600 629 | 4061245016320 |
| SW8RT-4,8x260    | 260        | 4,8         | 100         |               | 3 478 800 629 | 4061245016306 |
| SW8RT-4,8x280    | 280        | 4,8         | 100         |               | 3 479 000 629 | 4061245041032 |

### Možnosti kombinací podle ETA-07/0013

|                   | HTV 82/40 | HTE 82/40 | HTV 82/40 TK | HTV 82/40 F | HTV 40 RU | HTK 2G 50xL | HTK 2G 75xL | EcoTek 50 | EcoTek-T 50 | HTK-S | Upevňovací profil FP |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|----------------------|
| <b>SW8-RT-4,8</b> | X         | X         |              | X           |           |             |             |           |             |       | X                    |