

## EJOT® samovrtný šroub JT3-LT-3-5,5x30



## Odkazy

Středící pouzdro F  
Středící pouzdro S  
LT/STS Tool plast  
Aku utahovačka ASCS 6.3

## Oblast použití

- > K upevnění fasádních desek na hliníkové a ocelové podkonstrukce 1,5-2,5 mm
- > Kombinovatelný se středícími pouzdry LT pro pevné (F) a kluzné (S) body

## Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Čočková hlava
- > Průměr hlavy 16 mm

## Přednosti

- > Zakrytí oválných otvorů a předvrtaných otvorů velkého průměru
- > K dodání i v lakovaném provedení
- > Velmi plochá hlava pro estetický vzhled fasády
- > Spolehlivé zašroubování při použití LT-tool

## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli technické a montážní předpisy výrobce příslušných desek.


## Upozornění pro vytvoření kluzných bodů na fasádních deskách

Po úplném zašroubování povolte šroub o čtvrt otáčky, abyste uvolnili desku pro volný pohyb.

## Použití



## Technické údaje



## Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JT3-LT-3-5,5x30 KD16	30	5,5	12	500		7 384 211 301	4061245014012
<b>Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL</b>							