

LIEBIG® samozařezávací kotva SUPERPLUS BLS-P



Oblast použití

- > Výtahy
- > Elektrárny (např. jaderné)
- > Bezpečnostní zábrany a svodidla
- > Těžké potrubní systémy
- > Upevnění fasád na tenkých stavebních prvcích
- > Odvětrávací zařízení tunelů
- > Jeřáby a jeřábové dráhy
- > Stroje
- > Základové desky

Podklady pro kotvení

- Posouzená pro
- > beton s trhlinami
 - > beton bez trhlin

Vlastnosti

- > Samozařezávací kotva se závitovým čepem, maticí a podložkou
- > ocel galvanicky pozinkovaná
- > Jedinečná, plně samozařezávací kotva pro velká zatížení a průvlačnou montáž
- > Nejjednodušší, nejrychlejší a nejspolehlivější řešení na trhu
- > Hospodárná: Bez nutnosti speciálních vrtáků, rozšiřovacích a montážních nástrojů
- > Díky minimálním rozpěrným silám dobře použitelná při malých osových vzdálenostech a vzdálenostech od okraje
- > Pro suché vnitřní prostory

Technické údaje



Certifikace



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Přilepovací vrtáky SDS plus
 Montážní přípravek pro čepové kotvy
 Aku vrtací kladivo
 Momentový klíč
 Nástrčný ořech

Jmenovité hodnoty					Dovolené zatížení beton bez trhlin C20/25			Dovolené zatížení beton s trhlinami C20/25		
Typ	d ₁ [mm]	SW [mm]	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	T _{inst} [Nm]	N _{Rec} [kN]	V _{Rec} [kN]	N _{Rec} [kN]	V _{Rec} [kN]	
M12-20/80/15	14	19	20	80	80	17,2	19,3	11,9	19,3	
M12-20/150/30	14	19	20	150	80	32,1	19,3	19,0	19,3	
M16-25/150/40	18	24	25	150	180	44,1	35,9	23,8	35,9	

Označení výrobku	Jmenovitá velikost [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	t _{fix} [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
LIEBIG SUPERPLUS BLS-P M12-20/80/15	M12	135	20	105	15	10		9 650 180 015	4061245001173
LIEBIG SUPERPLUS BLS-P M12-20/150/30	M12	220	20	175	30	10		9 651 150 030	4061245001104
LIEBIG SUPERPLUS BLS-P M16-25/150/40	M16	240	25	185	40	5		9 655 150 040	4061245000008