

EJOT® samovrtný šroub JT3-18-5,5




Oblast použití

- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce 4–16 mm


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná

Použití



Technické údaje



Odkazy

Kaloty ORKAN
 Ořech se stopkou
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Nástavec pro dlouhé šrouby SH2

Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm							
JT3-18-5,5x55-E16	55	5,5	0 - 18	500		3 593 011 381	4061245015477
JT3-18-5,5x115-E16	115	5,5	40 - 81	100		3 595 011 381	4061245015309
JT3-18-5,5x155-E16	155	5,5	80 - 121	100		3 595 511 381	4061245015194
JT3-18-5,5x195-E16	195	5,5	120 - 161	100		3 596 011 381	4061245015125
JT3-18-5,5x235-E16	235	5,5	160 - 201	100		3 597 511 381	4061245015033
JT3-18-5,5x275-E16	275	5,5	200 - 241	100		3 598 011 381	4061245015002
Upozornění: Další průměry podložek na objednávku.							