

DEKTITE® Square

**Oblast použití**

- > K utěsnění potrubí na střechách z trapézového a vlnitého plechu a cementovláknitých vlnitých desek

Přednosti

- > Dokonalé utěsnění na střeše a fasádě
- > Umožňuje dilataci potrubí
- > Zabraňuje vzniku únavových trhlin

Potřebné příslušenství

- 1 kartuše těsnícího tmelu EJOPLAST
- 1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 - případně sada rozpěrných trhacích nýtů ALU 5,2x20,5

Upozornění

U cementovláknitých desek použijte rozpěrné trhací nýty. Výška vlny max. 45 mm.



1. DEKTITE® přizpůsobte průměru potrubí.




2. Dekтите® vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.



3. Naneste těsnící tmel. Na potrubí s podélným švem použijte tmel pod hrdlem manžety a utěsněte i šev nad manžetou.



4. Dekтите® vytvarujte podle profilovaného plechu.



5. Dekтите® upevněte pomocí samovrtných šroubů nebo rozpěrných trhacích nýtů.

Označení výrobku	Pro průměr potrubí [mm]	Základna [mm]	Sklon střechy [°]	Velikost kartuše [ml]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DFE 100	0 - 35	100 x 100	0 - 60	80	8	1		8 300 004 700	9316867050777
DFE 101	5 - 55	139 x 139	0 - 35	80	8	1		8 300 104 700	9316867050784
DFE 103	5 - 127	221 x 221	0 - 35	80	16	1		8 300 304 700	9316867050807
DFE 104	75 - 175	280 x 280	0 - 35	80	20	1		8 300 404 700	9316867050814
DFE 106	125 - 230	363 x 363	0 - 35	80	28	1		8 300 604 700	9316867050838
DFE 107	150 - 300	456 x 456	0 - 35	310	32	1		8 300 704 700	9316867050845
DFE 109	230 - 508	681 x 681	0 - 35	310	40	1		8 300 904 700	9316867050869

Upozornění: Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DFE 100 - sada