

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-2H-4,8



Odkazy

Ořech se stopkou SW8
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových a hliníkových plechů a sendvičových panelů
- > Upevnění lemavek

Vlastnosti

- > Vhodný pro montáž utahovačkou EJOFAST® JF
- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro účinné upevnění podélných spojů
- > Bez smýkání špičky po povrchu
- > Šroubování s redukcí špon
- > Samostatné nebo v zásobníku




Utahovačka EJOFAST® JF


také k zapůjčení
Číslo výrobku G000000070

EJOFAST


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 14, Ø 14 mm samostatné					
JF3-2H-4,8x19 E14	19	0-4	500	3 591 977 391	4061245015583
JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016	19	0-4	100	3 351 977 025	4061245039749
JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002	19	0-4	100	3 351 977 082	4061245039671
JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006	19	0-4	100	3 351 977 084	4061245044804
JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007	19	0-4	100	3 351 977 220	4061245044811
těsnící podložka E 14, Ø 14 mm, v zásobníku					
JF3-2H-4,8x19 E14 v zásobníku	19	0-4	500	3 385 009 000	4061245016559
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm samostatné					
JF3-2H-4,8x19 E16	19	0-4	500	3 591911 391	4061245026466