

LIEBIG® Safety Bolt S



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Přilepovací vrtáky SDS plus
 Montážní přípravek pro čepové kotvy
 Aku vrtací kladivo
 Momentový klíč
 Nástrčný ořech

Oblast použití

- > Ocelové konstrukce
- > Stroje
- > Svodidla
- > Automobilové zvedáky
- > Zábradlí
- > Základové desky
- > Regálové systémy

Vlastnosti


- > Kotva se šroubem s šestihlannou hlavou
- > Ocel galvanicky pozinkovaná
- > Těžká kotva s dvojitým kuželem kontrolovaná momentem pro průvláčnou montáž
- > Pro velký třecí odpor vhodná pro velká zatížení. Válcová, široká rozpěrná zóna pouzdra po celé délce
- > S vyklenutými podložkami pro vizuální kontrolu montáže
- > Pro suchý interiér a pro exteriér po časově omezenou dobu

Certifikace



Podklady pro kotvení

- Posouzená pro
- > beton s trhlinami
 - > beton bez trhlin
- Také vhodná pro
- > přírodní kámen



Jmenovité hodnoty						Dovolené zatížení beton bez trhlin C20/25		Dovolené zatížení beton s trhlinami C20/25	
	Typ	d_i [mm]	SW [mm]	d_o [mm]	h_{ef} [mm]	T_{inst} [Nm]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]	N_{Rec} [kN]
M6-10/45/5	12	10	10	45	8	3,0	7,2	2,4	5,2
M6-10/45/15	12	10	10	45	8	3,0	7,2	2,4	5,2
M6-10/45/40	12	10	10	45	8	3,0	7,2	2,4	5,2
M8-12/55/5	14	13	12	55	20	4,8	9,8	3,6	7,0
M8-12/55/15	14	13	12	55	20	4,8	9,8	3,6	7,0
M8-12/55/40	14	13	12	55	20	4,8	9,8	3,6	7,0
M10-15/70/5	17	17	15	70	60	9,5	22,3	7,6	20,1
M10-15/70/15	17	17	15	70	60	9,5	22,3	7,6	20,1
M10-15/70/40	17	17	15	70	60	9,5	22,3	7,6	20,1
M12-20/80/5	21	19	20	80	90	17,1	34,3	12,3	24,5
M12-20/80/15	21	19	20	80	90	17,1	34,3	12,3	24,5
M12-20/80/40	21	19	20	80	90	17,1	34,3	12,3	24,5
M16-25/100/5	26	24	25	100	170	24,0	48,0	17,1	34,3
M16-25/100/15	26	24	25	100	170	24,0	48,0	17,1	34,3
M16-25/100/40	26	24	25	100	170	24,0	48,0	17,1	34,3

Označení výrobku	Jmenovitá velikost [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	t _{fix} [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
LIEBIG S M6-10/45/5	M6	70	10	60	5	50		9 650 045 105	4061245005683
LIEBIG S M6-10/45/15	M6	80	10	60	15	50		9 650 045 115	4061245005676
LIEBIG S M6-10/45/40	M6	105	10	60	40	50		9 650 045 140	4061245005669
LIEBIG S M8-12/55/5	M8	80	12	70	5	25		9 652 055 105	4061245001043
LIEBIG S M8-12/55/15	M8	90	12	70	15	25		9 652 055 115	4061245001036
LIEBIG S M8-12/55/40	M8	115	12	70	40	25		9 652 055 140	4061245001029
LIEBIG S M10-15/70/5	M10	95	15	85	5	25		9 655 070 105	4061245000459
LIEBIG S M10-15/70/15	M10	105	15	85	15	25		9 655 070 115	4061245000442
LIEBIG S M10-15/70/40	M10	130	15	85	40	10		9 655 070 140	4061245000435
LIEBIG S M12-20/80/5	M12	113	20	100	5	10		9 650 080 105	4061245001531
LIEBIG S M12-20/80/15	M12	123	20	100	15	10		9 650 080 115	4061245001524
LIEBIG S M12-20/80/40	M12	148	20	100	40	10		9 650 080 140	4061245001517
LIEBIG S M16-25/100/5	M16	145	25	125	5	5		9 655 100 105	4061245000275
LIEBIG S M16-25/100/15	M16	155	25	125	15	5		9 655 100 115	4061245000268
LIEBIG S M16-25/100/40	M16	180	25	125	40	5		9 655 100 140	4061245000251