

## EJOT® střešní hmoždinka FDD Plus-R (ocel)



### Oblast použití

- > K upevnění hydroizolačních pásů
- > Ideální k použití u spádových izolací
- > Pro konstrukce z betonu, lehčeného betonu a pórobetonu
- > K redukci tepelných mostů

### Vlastnosti

- > Pouzdro hmoždinky s jakostního plastu
- > Šroub hmoždinky z oceli s organickým povlakem (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997); bez Cr<sup>6+</sup>
- > Přerušovaný tepelný most v rozšířené části hmoždinky


### Upozornění

Při sanacích se doporučuje provedení výtažných zkoušek na stavbě.


### Odkazy

Bit Torx  
 Prodloužení bitu  
 Přilepové vrtáky SDS plus  
 Taška na bok pro plochou střechu

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



### Jmenovité hodnoty

Nosná konstrukce	hloubka otvoru	kotevní hloubka
beton ≥ C12/15	≥ 45 mm	≥ 30 mm
lehčený beton LC12/13	≥ 45 mm	≥ 30 mm
pórobeton ≥ P 3.3/0.5	≥ 80 mm	≥ 65 mm



	Celková délka [mm]																	
	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	335	375	415	455	495	535	
22	x																	
42		x	x			x												
62				x			x											
82					x			x										
102									x									
122										x								
142											x							
162												x						
182													x					
202															x			
242																	x	
282																		x

Označení výrobku	Délka hmoždinky [mm]	Celková tloušťka souvrství <sup>1)</sup> ≤ [mm]	Celková tloušťka souvrství <sup>2)</sup> ≤ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
<b>hmoždinka se šroubem z pozinkované (bez Cr<sup>6+</sup>) oceli s organickým povlakem</b>							
FDD-Plus-50x095-R	95	65	30	100		8 720 095 400	4061245011097
FDD-Plus-50x115-R	115	85	50	100		8 720 115 400	4061245011073
FDD-Plus-50x135-R	135	105	70	100		8 720 135 400	4061245011059
FDD-Plus-50x155-R	155	125	90	100		8 720 155 400	4061245011035
FDD-Plus-50x175-R	175	145	110	100		8 720 175 400	4061245011011
FDD-Plus-50x195-R	195	165	130	100		8 720 195 400	4061245010991
FDD-Plus-50x215-R	215	185	150	100		8 720 215 400	4061245010977
FDD-Plus-50x235-R	235	205	170	100		8 720 235 400	4061245010953
FDD-Plus-50x255-R	255	225	190	100		8 720 255 400	4061245010939
FDD-Plus-50x275-R	275	245	210	100		8 720 275 400	4061245010915
FDD-Plus-50x295-R	295	265	230	100		8 720 295 400	4061245010892
FDD-Plus-50x335-R	335	305	270	100		8 720 335 400	4061245010878
FDD-Plus-50x375-R	375	345	310	100		8 720 375 400	4061245010854
FDD-Plus-50x415-R	415	385	350	100		8 720 415 400	4061245010830
FDD-Plus-50x455-R	455	425	390	100		8 720 455 400	4061245010816
FDD-Plus-50x495-R	495	465	430	100		8 720 495 400	4061245010793
FDD-Plus-50x535-R	535	505	470	100		8 720 535 400	4061245010779

<sup>1)</sup> beton C12/15; lehčený beton LC12/13

<sup>2)</sup> pórobeton P 3.3/0.5