

## EJOFAST® samovrtný šroub JF2-2H-4,8



## Odkazy

Ořech se stopkou  
Aku utahovačka ASCS 6.3

## Oblast použití


- > Podélné spoje ocelových profilovaných plechů

## Vlastnosti


- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Šroubování bez špon\*
- > Se zápichem pod hlavou pro upevnění podélných spojů
- > Bez smýkání špičky po plechu
- > Vhodný pro montáž utahovačkou EJOFAST® JF

\***Bez špon** znamená, že v průběhu montáže ve srovnání s běžnými samovrtnými šrouby s vrtacím ostřím nevznikají žádné třísky nebo špony.

## Použití



## Technické údaje



## Certifikace



EJOFAST® utahovačka JF  
také k zapůjčení

Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
<b>samostatné, bez těsnicí podložky</b>							
JF2-2H-4,8x19	19	4,8	0 - 9	500		7 280 628 601	4061245014524
<b>samostatné, těsnicí podložka V14, Ø 14 mm</b>							
JF2-2H-4,8x19-V14	19	4,8	0 - 6	500		3 591 951 694	4061245038407
<b>v zásobníku</b>							
JF2-2H-4,8x19-v zásobníku	19	4,8	0 - 9	500*		3 375 000 000	4061245016573

\* počet šroubů v zásobníku 25