

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-plus-6,8



Odkazy

Kaloty ORKAN
 Ořech SW8 se stopkou
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Nástavec pro dlouhé šrouby SH2

Oblast použití


- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na dřevěné nosné konstrukce

Vlastnosti


- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Redukované množství špon
- > Montáž bez předvrtání
- > Zavrtání bez smýkání špičky po povrchu
- > Vysoká únosnost spoje

EJOFAST

Použití



Technické údaje



Certifikace



| Označení výrobku | Délka [mm] | Délka závitů [mm] | Tloušťka dílce l* [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Těsnící podložka E16, Ø 16 mm | | | | | | | |
| JF3-Plus-6,8x40 E16 | 40 | 40 | - | 250 | | 3594067393 | 4061245080611 |
| JF3-Plus-6,8x60 E16 | 60 | 60 | 0–10 | 250 | | 3594167393 | 4061245080635 |
| JF3-Plus-6,8x80 E16 | 80 | 75 | 0–30 | 250 | | 3594267393 | 4061245081366 |
| JF3-Plus-6,8x100 E16 | 100 | 75 | 20–50 | 100 | | 3594367393 | 4061245081403 |
| JF3-Plus-6,8x120 E16 | 120 | 75 | 40–70 | 100 | | 3594467393 | 4061245081434 |
| JF3-Plus-6,8x140 E16 | 140 | 75 | 60–90 | 100 | | 3594567393 | 4061245081465 |
| JF3-Plus-6,8x160 E16 | 160 | 75 | 80–110 | 100 | | 3594667393 | 4061245081496 |
| JF3-Plus-6,8x180 E16 | 180 | 75 | 100–130 | 100 | | 3594767393 | 4061245081526 |
| JF3-Plus-6,8x200 E16 | 200 | 75 | 120–150 | 100 | | 3594867393 | 4061245081557 |
| JF3-Plus-6,8x220 E16 | 220 | 75 | 140–170 | 100 | | 3594967393 | 4061245081601 |
| JF3-Plus-6,8x240 E16 | 240 | 75 | 160–190 | 100 | | 3595067393 | 4061245081632 |
| JF3-Plus-6,8x260 E16 | 260 | 75 | 180–210 | 100 | | 3595167393 | 4061245081663 |
| JF3-Plus-6,8x280 E16 | 280 | 75 | 200–230 | 100 | | 3595267393 | 4061245081694 |
| JF3-Plus-6,8x300 E16 | 300 | 75 | 220–250 | 100 | | 3595367393 | 4061245081724 |

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku.

*Počítáno s hloubkou zašroubování 50 mm doporučenou EJOT. Jiné hloubky zašroubování jsou možné podle ETA.