

Narážecí kotva LAL+



Odkazy

Montážní nástroj
Aku vrtací kladivo

Oblast použití

- > Závěsné systémy
- > Potrubní vedení
- > Rozvody vzduchotechniky
- > Sprinklery
- > Kabelové lávky
- > Stroje
- > Konzoly
- > Závěsné stropy

Vlastnosti

- > Ocel galvanicky pozinkovaná
- > Narážecí kotva s ETA, ideální pro závěsné systémy
- > Narážecí kotva pro montáž pomocí montážního nástroje
- > Vnitřní závit pro metrické šrouby a závitové tyče
- > Vhodná délka závitového čepu je 1–1,5 x velikost kotvy + tloušťka připojovaného dílu
- > Krátká kotevní hloubka usnadňuje vrtací práce a montáž nad hlavou
- > Vhodná pro rozvody stabilních hasicích zařízení
- > Pro suché vnitřní prostory

Dovolené zatížení



| beton bez trhlin C20/25 | N_{Rec} | V_{Rec} |
|-------------------------|-----------|-----------|
| LAL+6 | 2,1 kN | 1,7 kN |
| LAL+8 | 3,6 kN | 3,1 kN |
| LAL+10 | 4,8 kN | 4,5 kN |
| LAL+12 | 6,3 kN | 7,3 kN |

Certifikace



Podklady pro kotvení

- Posouzený pro
- > beton s trhlinami
 - > beton bez trhlin
- Také vhodná pro
- > přírodní kámen
 - > cihelné zdivo



| Označení výrobku | Závit [mm] | Délka L [mm] | Průměr d_o [mm] | Hloubka otvoru h_1 [mm] | Délka závitů f [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| LAL+ 6 | M6 | 25 | 8 | 27 | 11 | 100 | | 9 650 070 070 | 4061245003757 |
| LAL+ 8 | M8 | 30 | 10 | 32 | 13 | 100 | | 9 650 070 072 | 4061245003740 |
| LAL+ 10 | M10 | 40 | 12 | 43 | 16 | 100 | | 9 650 070 074 | 4061245003733 |
| LAL+ 12 | M12 | 50 | 15 | 54 | 23 | 50 | | 9 650 070 076 | 4061245003726 |