

EJOT® šroub do betonu JC2-ST



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Přilepové vrtáky SDS plus
 Aku vrtací kladivo
 Aku rázová utahovačka
 Bit Torx

Oblast použití

- > Fasádní lešení
- > Dočasná upevnění
- > Opěry
- > Regály
- > Kabelové lávky
- > Zábradlí
- > Latě


Podklady pro kotvení

- Posouzený pro
- > beton s trhlinami
 - > beton bez trhlin
 - > panely Spiroll
- Také vhodný pro
- > cihelné zdivo
 - > vápenopískové bloky


Vlastnosti

- > Ocel galvanicky pozinkovaná
- > Zápustná hlava s drážkou Torx
- > Šroub do betonu pro beton s trhlinami a bez trhlin s ETA
- > Samořezná šroubovací kotva s posouzením pro průvlačnou montáž
- > Bez rozpěrných sil, montáž s malou osovou vzdáleností a vzdáleností od okraje
- > Plně demontovatelný
- > Pro suché vnitřní prostory

Technické údaje



Certifikace



Jmenovité hodnoty						Dovolené zatížení beton bez trhlin C20/25			Dovolené zatížení beton s trhlinami C20/25	
Typ	d_t [mm]	Utahovací drážka [mm]	d_o [mm]	h_{ef} [mm]	T_{inst} [Nm]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]	
ETA-17/0835 – posouzení podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnění v betonu										
JC2-ST 6	9	TX30	6	42,5	14	4,5	5,6*	2,1	4,5	
ETA-18/0221 – posouzení podle ETAG 001 díl 6 pro vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu										
JC2-ST 6	9	TX30	6	31,9	14	1,4	4,3	1,4	3,1	

*Způsob selhání = selhání oceli

Označení výrobku	L [mm]	t_{fix} [mm]	h_{nom} [mm]	h_1 [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
ETA-17/0835 – posouzení podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnění v betonu								
JC2-ST 6x60/5/20	60	5	55	65	100		9 650 071 609	4061245005904
JC2-ST 6x100/45/60	100	45	55	65	50		9 650 071 617	4061245005911
ETA-18/0221 – posouzení podle ETAG 001 díl 6 pro vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu								
JC2-ST 6x60/5/20	60	20	40	50	100		9 650 071 609	4061245005904
JC2-ST 6x100/45/60	100	60	40	50	50		9 650 071 617	4061245005911