


EJOT šroub Dabo® TKR-ZT6-5,5

**Oblast použití**

- > K upevnění střešních hydroizolací na nosné konstrukce z ocelového plechu $\geq 3,0 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm}$
- > Pro kombinaci s talířovými podložkami EJOT

Vlastnosti

- > Ocel zušlechtěná
- > Climadur - jakostní povlak pro zlepšení korozní odolnosti (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)

Použití**Technické údaje****Odkazy**

Talířová podložka HTV 82/40 F
 Talířová podložka HTV 40 RU
 Talířová podložka EcoTek 50
 Upevňovací profil FP
 Bit Torx

Certifikace

Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
TKR-ZT6-5,5x35	35	5,5	500		3 495 035 629	4061245012407
TKR-ZT6-5,5x70	70	5,5	500		3 495 070 629	4061245012391
TKR-ZT6-5,5x90	90	5,5	500		3 495 090 629	4061245012384
TKR-ZT6-5,5x110	110	5,5	250		3 495 110 629	4061245012377

Možnosti kombinací podle ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Upevňovací profil FP
TKR-ZT6-5,5			X	X				X	X		X