Samovrtný šroub JT2-WD-5-5,5



Oblast použití

> Speciální šroub pro upevnění masivního dřeva na ocelové nosné konstrukce tloušťky do 5 mm

Vlastnosti

> Ocel zušlechtěná, pozinkovaná
> Křidélka zvětší otvor v upevňovaném dřevě aby se zabránilo posunutí. Odlomí se, jakmile narazí na ocelovou nosnou konstrukci. Tím se zabrání odtažení připevňovaného dřeva od nosné konstrukce.


Upozornění

Aby bylo zajištěno spolehlivé oddělení křidélek, musí být tloušťka materiálu nosné konstrukce alespoň 2,5 mm Šroub není vhodný pro upevňování desek OSB.

Použití



Technické údaje



Certifikace

Bez posouzení!

Odkazy

Bit TX25
Držák bitů
Aku utahovačka ASCS 6.3







Označení výrobku	Délka [mm]	Délka závitu [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
JT2-WD-5-5,5x50	50	30	12 – 35	200	7 289 206 601	4061245014388
JT2-WD-5-5,5x60	60	30	22 – 45	200	7 289 207 601	4061245014371
JT2-WD-5-5,5x80	80	60	12 – 65	200	7 289208 601	4061245014364
JT2-WD-5-5,5x100	100	60	32 – 85	200	7 289 202 601	4061245038537
JT2-WD-5-5,5x120	120	60	12-105	200	7 289 203 601	4061245051864
JT2-WD-5-5,5x150	140	60	12-135	200	7 289 204 601	4061245038438

EJOT CZ, s.r.o. · Zděbradská 65 · 25101 Říčany - Jažlovice
tel.: +420 724 900 092 · infoCZ@ejot.com · www.ejot.cz