

EJOT® středící pouzdro F (pevný bod)

**Oblast použití**

- > K upevnění fasádních desek v kombinaci se šrouby LT s průměrem hlavy šroubu 16 mm
- > Pro vytvoření pevných bodů

Vlastnosti


- > Plast, šedě probarvený
- > Pro fasádní desky 2 / 4 / 6 / 8 mm
- > Odolné UV záření

Přednosti

- > Všechny otvory v desce mají stejný průměr (11 mm) a mohou být tak připraveny efektivně na dílně
- > Vrtání ani nýtování pomocí vrtací šablony není potřeba
- > Rychlá montáž v kombinaci se šrouby LT
- > Snadno kontrolovatelné upevnění desek
- > Límec pouzdra o tloušťce 0,5 mm brání přímému kontaktu mezi hlavou šroubu a povrchem desky.
- > Vnitřní otvor slouží k přesnému navedení šroubu na střed pouzdra

Upozornění

Použití pouzder a šroubů LT musí být odsouhlaseno výrobcem příslušných desek. Mějte prosím na zřeteli technické a montážní předpisy výrobce příslušných desek.

Použití**Odkazy**

JT4-LT-3-5,5x25
 JT4-LT-2/6-6,0x50
 JT3-LT-3-5,5x30
 JF3-LT-2-5,5x30

Označení výrobku	Průměr vnitřního otvoru [mm]	Průměr předvrtání [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
středící pouzdro Ø 11/2 F	5,8	11,0	2,0	500		3 010 005 700	4061245010212
středící pouzdro Ø 11/4 F	5,8	11,0	4,0	500		3 010 009 700	4061245018478
středící pouzdro Ø 11/6 F	5,8	11,0	6,0	500		3 010 011 700	4061245018454
středící pouzdro Ø 11/8 F	5,8	11,0	8,0	500		3 010 007 700	4061245018492