

EJOT® samovrtný šroub JT3-6-5,5



Odkazy

Kaloty ORKAN
 Ořech se stopkou
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Nástavec pro dlouhé šrouby SH2


Oblast použití

- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 1,5 – 5 mm
- > Upevnění hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce 1,5 – 5 mm
- > Pro ocelové nosné konstrukce vyšší pevnosti do S450GD


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou ocelovou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerezí
- > Těsnící podložka předmontovaná


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JT3 z nerezí A2 s těsnící podložkou E16, Ø 16 mm							
JT3-6-5,5x25-E16*	25	5,5	0 - 7	500		3 572 211 361	4061245015699
JT3-6-5,5x30-E16	30	5,5	0 - 11	500		3 572 311 361	4061245015675
JT3-6-5,5x35-E16	35	5,5	0 - 16	500		3 572 511 361	4061245015668
JT3-6-5,5x50-E16	50	5,5	0 - 31	250		3 592 811 361	4061245015484
JT3-6-5,5x70-E16	70	5,5	22 - 51	250		3 593 911 361	4061245015439
JT3-6-5,5x90-E16	90	5,5	42 - 71	250		3 596 111 361	4061245015118
JT3-6-5,5x110-E16	110	5,5	62 - 91	100		3 596 211 361	4061245015101
JT3-6-5,5x130-E16	130	5,5	82 - 111	100		3 596 311 361	4061245015095
JT3-6-5,5x150-E16	150	5,5	102 - 131	100		3 596 411 361	4061245015088
JT3-6-5,5x170-E16	170	5,5	122 - 151	100		3 596 511 361	4061245015071
JT3-6-5,5x190-E16	190	5,5	142 - 171	100		3 596 611 361	4061245015064

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku. Další délky na objednávku. K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL

*** k dodání i v nerezí A4 (JT6)**